

AC

Fix Speed

ACOND®

AC - Kazetová jednotka - Fix Speed

- Auto Restart
- Režim Sleep
- Automatické Odmrazování
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Široké nastavení úhlu žaluzií
- Velký dosah ventilátoru
- Možno doplnit nízkoteplotní sadu
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu
- Možnost kabelového ovladače



R410A



VOLITELNĚ



- **3D technologie spirálového vnitřního ventilátoru:**
 - snižuje odpor vzduchu
 - zvyšuje průtok vzduchu
 - zlepšuje účinnost výměny tepla
 - tichý provoz

AC

Fix Speed

ACOND®

Vnitřní jednotky			AC-18 HR	AC-24 HR	AC-36 HR	AC-48 HR	AC-60 HR
Venkovní jednotky			AO-18 HN	AO-24 HN	AO-36 HN	AO-48 HN	AO-60 HN
Výkon	Chlazení	kW	5,3	7,1	10,5	14,0	16,0
	Topení	kW	6,0	7,6	12,0	15,0	19,0

Parametry

Chlazení	Příkon	W/A	2072/9,48	2475/12,5	3850/6,8	5360/9,25	6130/10,58
	SEER	-	2,55	2,87	2,74	2,55	2,63
Topení	Příkon	W/A	1837/8,41	2428/11,8	3650/6,5	5580/9,63	5920/10,22
	SCOP	-	3,11	3,13	3,21	2,68	2,97
Hlučnost - akustický tlak	Vnitřní (L/H)	dB(A)	44/41/38	48/45/39	51/47/42	51/47/43	51/47/42
	Venkovní	dB(A)	54	55	62	63	63
Průtok vzduchu	Venkovní j.	m ³ /h	2439	3200	5000	6800	6800

Rozměry

Vnitřní jednotka	Rozměr (Š*H*V)	mm	570*570*260	840*840*230	840*840*300	840*840*300	840*840*300
	Balení (Š*H*V)	mm	655*655*290	900*900*250	900*900*320	900*900*320	900*900*320
	hmot. čistá/bal.	kg	19/21	24/30	28,7/32	28,6/32,6	32/36
Panel	Rozměr (Š*H*V)	mm	647*647*50	950*950*55	950*950*55	950*950*55	950*950*55
	Balení (Š*H*V)	mm	715*715*123	1035*1035*90	1035*1035*90	1035*1035*90	1035*1035*90
	hmot. čistá/bal.	kg	2,5/4,5	5/8	5/8	5/8	5/8
Venkovní jednotka	Rozměr (Š*H*V)	mm	762*282*593	845*335*695	990*354*966	900*340*1167	900*340*1167
	Balení (Š*H*V)	mm	887*355*645	965*395*755	1120*435*1100	1032*443*1307	1032*443*1307
	hmot. čistá/bal.	kg	38/40	51/54,5	85/93	94/106	99/109
Chladivové potrubí	Kapalina	mm (")	6,35 (1/4)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
	Plyn	mm (")	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
	Max. délka	m	25	25	30	50	50
	Max. převýšení	m	15	15	20	25	25
Chladivo	Typ		R410A				
	Předplněno	kg/m	1,4 / 5	1,9 / 5	2,4 / 5	3,0 / 5	3,0 / 5
	doplnění	g/m	30	30	30	30	30

Elektrické parametry

Přívod		V~,Hz,Ph	230V~, 50Hz, 1Ph	400V~, 50Hz, 3Ph		
Doporučený jistič	char.C	A	10	16	16	16

