

Podparapetní jednotky

Super DC Inverter

ACOND®

NOVÉ

AFA - Podparapetní jednotka Super DC Inverter:

- Auto Restart
- Režim Sleep
- Automatické Odmrazování
- 2 volitelné směry výfuku
- Tichý design
- Nízkoteplotní sada
- Ekologické chladivo R410A
- Možnost kabelového ovladače



BEZDRÁTOVÝ
OVLADAČ



• Nízká hlučnost:

DC motoru vnitřního ventilátoru má pět rychlostí. Nízká hlučnost a úspory energie. Pokročilá technologie radiálního ventilátoru umožňuje rychlé proudění vzduchu a snižuje hlučnost až pod 28 dB.

• Dva způsoby výfuku vzduchu:

- **Běžný provoz** - klimatizovaný vzduch bude vyfukován pouze z horního výstupu
- **Komfortní provoz** - klimatizovaný vzduch bude vyfukován z horního a dolního výfuku k rychlému dosažení požadované teploty



• Design:

Jednoduchý a stylový design bude v krásné harmonii s obytným prostorem.

Podparapetní jednotky

Super DC Inverter

ACOND®

PODSTROPNÍ/PARAPETNÍ JEDNOTKA

Model vnitřní jednotky			AFAU-12HRFN1-QRC8	AFA-18HRFN1-QRC8
Model venkovní jednotky			AOU-12HFN1-QRC8	AOU-18HFN1-QRC8
Chladicí výkon	nominální	kW	3,6	4,7
	rozsah	kW	1,4 - 4,1	1,7 - 5,9
	SEER	W/W	6,2	5,6
Topný výkon	nominální	kW	3,5	5,1
	rozsah	kW	1,4 - 4,1	1,4 - 5,3
	SCOP	W/W	3,8	3,8

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Vnitřní	jednotka	mm	700x600x210	700x600x210
	balení	mm	810x710x305	810x710x305
Venkovní	jednotka	mm	760x285x590	845x320x700
	balení	mm	887x355x645	965x395x755
Hmotnost	vnitřní	kg	15/20	15/20
	venkovní	kg	35,5/37,9	46/50

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Příkon	max.	W/A	2200	2200
		A	10	10
Vzduch	vnitřní	m3/h	700/640/560/440	740/700/640/560
	venkovní	m3/h	2200	2500
Hlučnost - akustický výkon	vnitřní	dB(A)	47	48
	venkovní	dB(A)	61	65

INSTALACE

Elektro	přívod	kam	venkovní	
		V, Ph	240,1~ CYKY 3Cx1,5 mm ²	
		jistič	10 A ch.C	10 A ch.C
Elektro propojení	napájení vnitřní j.	CYKY 3Cx1,5 mm ²		
	komunikace	JYTY 2x1 mm ²		
Propojovací potrubí	délka/převýšení	m	20/10	30/20
	průměr	mm	6/10	6/12
Kotevní rozměry	venkovní	mm	530x290	560x335



**ENERGETICKÝ
ŠTÍTEK**

• Volitelné:

- **Kabelový ovladač** KJR-10-B (infraovladač je v ceně kompletu)
- **Centrální ovladač** s týdenní funkcí
- **Net modul** pro připojení CCM-09



Kabelový ovladač
KJR-10B



CCM-09



Jednorotorová venkovní
jednotka 18k~36k